

Pflege und Reinigung pulverbeschichteter Oberflächen

Infoblatt zur Einstellung



Warum ist die regelmäßige Reinigung wichtig?

Eine regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, die Qualität der Pulverbeschichtung langfristig zu erhalten und Korrosionsprozesse zu verlangsamen.

Reinigungsintervalle

- Mindestens 1 Mal pro Jahr
- In Industriegebieten oder bei hoher Luftverschmutzung: bis zu 3 Mal pro Jahr

So reinigen Sie die Oberfläche richtig

Verwenden Sie ein mildes, flüssiges Reinigungsmittel, verdünnt mit warmem Wasser. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Schwamm.

Üben Sie dabei nur leichten Druck aus, um die Beschichtung nicht zu beschädigen. Spülen Sie die gereinigte Fläche anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.

Empfohlene Reinigungsmittel

Für die Reinigung pulverbeschichteter Flächen wurden folgende Produkte getestet und empfohlen:

- Ajax Cream
- Liquid Gumption
- Flash (mit warmem Wasser verdünnt)
- Ajax Liquid (mit Wasser verdünnt)

Zur Entfernung von Ölverschmutzungen oder hartnäckigen Ablagerungen können verwendet werden:

- Ethanol (Alkohol)
- RITEC Clean All

CHECKLIST

Reinigen: Mildes Reinigungsmittel
+ warmes Wasser

Werkzeug: Weiches Tuch
oder Schwamm

Intervall: 1× jährlich
(Industriegebiete: bis 3× jährlich)

Danach: Gründlich mit klarem
Wasser abspülen

Vermeiden: Säuren, Laugen, aggressive
Lösungsmittel

*Zertifizierte Reinigung von Fassadenelementen benötigt (gemäß RAL GZ632) die Anwendung von neutralen Reinigungsmittel (pH 5-8), die durch GRM (Registered Quality Association for Clean Metall) genehmigt und zertifiziert wird.

Die Reinigung basiert auf unterschiedlichen Stufen und Niveaus der Sauberkeit.

Wichtiger Hinweis



Testen Sie jedes Reinigungsmittel vor der Anwendung auf der gesamten Fläche zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle. Dies gilt insbesondere bei starken oder festen Verschmutzungen.

FOLGENDE PRODUKTE DÜRFEN NICHT EINGESETZT WERDEN:

- Stark saure oder stark alkalische Reinigungsmittel
- Reinigungsmittel unbekannter Herkunft oder Zusammensetzung
- Organische Lösungsmittel, z. B. Produkte mit Estern, Ketonen, Aromaten, Glykolestern oder chlorierten Kohlenwasserstoffen

**NICHT
VERWENDEN**



WEITERE INFOS:
www.zaun-metalart.de
030 / 2657 6497
0157 525 515 15

Viel Erfolg!



METALART